

## Parametryt spychacza czołowego uniwersalnego T354

Dane techniczne	Szerokość tarczy [cm]	220	250
	Szerokość robocza przy skręcie [cm]	209	238
	Wysokość tarczy [cm]	70	70
	Wysokość unoszenia tarczy [cm]	40	40
	Hydrauliczny bądź mechaniczny kąt skrętu w prawo i lewo	18°	18°
	Masa tarczy z przyłączeniami [kg]	310	340
Standard	Kolor czarny		+
	Lemiesz gumowy i lemiesz metalowy		+
Opcja	Urządzenia świetlno - ostrzegawcze		+



# SPYCHACZ CZOŁOWY UNIWERSALNY T354



W ofercie dostępne są również ładowacze czołowe t-103, t-104, t-106, t-106A, t-107, t-107A, t-108 o udźwigu 200-1650 kg i wysokości podnoszenia 1.66-4.00 m, ładowacze czołowe t-104 PRO, t-106 PRO, t-106A PRO, t-108 PRO, t-109 PRO, t-110 PRO o udźwigu 1200-2800 kg i wysokości podnoszenia 3.25-4.74 m wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników rolniczych oraz inne **spychacze czołowe**.



Dane techniczne oraz materiały graficzne mają charakter poglądowy. Niektóre z podanych elementów wyposażenia mogą być opcjonalne i nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych produktów prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym lub przedstawicielami sieci dealerskiej.



Zakład Metalowy AGROMASZ ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo

tel./fax (+48-89) 741-21-92 mail: kontakt@agromasz.com.pl www.agromasz.com.pl

Zakład Metalowy AGROMASZ ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo

tel./fax (+48-89) 741-21-92 mail: kontakt@agromasz.com.pl www.agromasz.com.pl

**SPYCHACZ CZOŁOWY** służy do usuwania obornika w oborach przejezdnych, spychania i równania zwalów ziemi i innych materiałów sypkich, odśnieżania szlaków komunikacyjnych oraz innych prac porządkowych w gospodarstwie rolnym.

Posiada on dwustronną, hydraulicznie podnoszoną i opuszczaną tarczę spychającą ze stalowym oraz gumowym lemieszem. Ustawienie kąta skrętu tarczy odbywa się w sposób **mechaniczny (ręczny)** bądź **hydrauliczny**. Spychacz czołowy montowany jest na konstrukcji wsporczej mocowanej do ciągnika lub na przednim TUZ-ie.

Spychacz czołowy uniwersalny T354 dostępny jest w dwóch wersjach:

- **T354/M** - spychacz czołowy z mechaniczną regulacją kąta skrętu,



- **T354/H** - spychacz czołowy z hydrauliczną regulacją kąta skrętu.



## SPYCHACZ CZOŁOWY UNIWERSALNY T354 współpracuje z ciągnikami:

- **Belarus:** 82, 82.1, 820, 820.1, 892, 892.1, 920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2
- **Case:** JX (60, 70, 80)
- **Deutz Fahr:** Agroplus (310, 315, 320)
- **Farmtrac:** 545, 545 DT, 555, 555 DT, 670, 670 DT, 675, 675 DT, 685 DT, 690 DT, 80 2WD, 80 4WD
- **Lamborghini:** R2 60, R2 80
- **Massey Ferguson:** 255
- **MTZ:** 82, 82 A, 82 TSA, 82 SA
- **New Holland:** TD (5010, 5020, 5030)
- **Same:** Dorado (60, 80)
- **Ursus:** 3512, 5524, 6824
- **Zetor:** Major 80, Proxima (70, 80, 90, 100, 65, 75, 85, 95, 6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441)

Jeśli powyższa lista nie zawiera określonego modelu ciągnika, prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.