

# Ładowacz czołowy PRO



NOWOŚĆ!

Opcje dodatkowe:



Pojedynczy lub podwójny amortyzator hydrauliczny zwiększa komfort pracy oraz żywotność ładowacza i ciągnika poprzez **tłumienie drgań** wywołanych zmianami ciśnienia w siłownikach hydraulicznych spowodowanych np. przejazdami po nierównej nawierzchni.



Multizłącze pozwala na podłączenie lub odłączenie wszystkich przewodów hydraulicznych ładowacza przy użyciu **jednej dźwigni**, a tym samym na szybszą i bardziej komfortową obsługę maszyny.

**Inny** niż czarny kolor ładowacza czołowego.

Lista ciągników współpracujących z poszczególnymi typami ładowaczy dostępna na naszej stronie internetowej, u dealerów lub w naszym Dziale Handlowym.

W ofercie dostępne również ładowacze czołowe Ł-103, Ł-104, Ł-106, Ł-106A, Ł-107, Ł-107A, Ł-108, Ł-109, Ł-110 o udźwigu 200-2800 kg i wysokości podnoszenia 1.8-4.74 m wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników rolniczych oraz spychacze czołowe.



DEALER

Dane techniczne oraz materiały graficzne mają charakter poglądowy. Niektóre z podanych elementów wyposażenia mogą być opcjonalne i nie wchodziły w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych produktów prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym lub z przedstawicielami sieci dealerskiej.

Zakład Metalowy AGROMASZ, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo,  
tel/fax. (+48-89) 741-21-92 e-mail: agromasz@o2.pl, www.agromasz.com.pl



NOWOŚĆ!

# Ładowacz czołowy PRO



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9108633520



Zakład Metalowy AGROMASZ, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo,  
tel/fax. (+48-89) 741-21-92 e-mail: agromasz@o2.pl, www.agromasz.com.pl



Ładowacz czołowy służy do szybkiego i wygodnego załadunku oraz rozładunku, a także innych prac przeładunkowych w gospodarstwach rolnych, sadowniczych, rolno-sadowniczych oraz w przedsiębiorstwach komunalnych. Szeroki wachlarz narzędzi roboczych sprawia, że jest to maszyna uniwersalna i wielofunkcyjna.

Nowoczesne wzornictwo oraz najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w ładowaczach czołowych PRO zwiększają jego trwałość oraz walory użytkowe. Maszyna dedykowana jest dla najbardziej wymagających Klientów ceniących sobie najwyższą jakość wykonania oraz chcących korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.

Naszym Klientom oferujemy 4 modele ładowaczy czołowych PRO:

Nazwa	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]	Masa [kg]	Moc silnika ciągnika współpracującego z ładowaczem [KM]
Ł-104 PRO	1200	3.25	550	50-70
Ł-106 PRO	1650	3.40	590	60-80
Ł-106A PRO	1650	3.60	635	70-110
Ł-108 PRO	1650	4.00	700	95-150



**Dwie niezależne stopki ładowacza** zwiększają stabilność i bezpieczeństwo podczas montażu i demontażu maszyny nawet na nierównym terenie. **Samozatraskowa ramka szybkocucująca** w systemie EURO lub SMS pozwala na podłączenie narzędzi roboczych bez konieczności wysiadania z ciągnika.



**Zmodernizowany kształt prostowodów** zwiększa zakres obrotu ramki gwarantując większy kąt pracy narzędzi roboczych.



**Umieszczone na ramce szybkozłącza** ułatwiają podłączenie hydrauliki narzędzi roboczych.



System samopoziomowania narzędzi roboczych umieszczony pod osłoną prostowodów **zapewnia stabilną pracę** oraz **zapobiega niekontrolowanemu wysypywaniu ładunku** podczas pracy z maszyną.

**Szybkie i sprawne zaczepianie i odczepianie ładowacza** od ciągnika dzięki słupkom najazdowym.



Zastosowanie osłony elementów hydraulicznych, tj. zaworu zwrotnego zabezpieczającego instalację hydrauliczną przed przeciążeniem oraz elektrozaworu trzeciej sekcji ładowacza, **przedłuża ich trwałość i minimalizuje ryzyko uszkodzenia** podczas eksploatacji maszyny.



Umieszczenie przewodów hydraulicznych pod ramionami wysięgnika **zabezpiecza je przed uszkodzeniem**.



**Sterowanie** wszystkimi sekcjami ładowacza przy użyciu **jednego joysticka** (2, 3-sekcyjnego) renomowanych włoskich producentów.



**Rozdzielacz hydrauliczny z funkcją pływającą** umożliwia „kopiowanie terenu”.



**Osłona maski ciągnika** zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniem.